

NIVEL DIGITAL EL28/EL302A

FOIF



EL28

EL302A

Características Generales		
Precisión		
Medición electrónica	±1.5mm*	±0.7mm*
Medición óptica	±1.5mm*	±1.5mm*
Aumentos	28x	30x
Medición electrónica		
Tiempo de medida	≤2s	
Rango	2-80m	2-105m
Modos de medida	Simple, continuo,	Simple, continuo, promedio
Resolución en pantalla (m/inch seleccionables)		
Altura	1mm	0.1mm
Distancia	10mm	1mm
Compensador automático		
Rango de trabajo	15'	14'
Precisión de ajuste	±0.4"	±0.5"
Energía		
Tiempo de operación continua	Aprox. 60 horas	Aprox. 12 horas (a 12°C)
Programas de medida		
Programas incluidos	DH, medición de estatal invertido, verificación de error y ajuste.	BF, BFFB, BFBF, FBBF, replanteo, intermedio
Ajuste a bordo	Si	
Otros		
Memoria	1000 puntos	3000 puntos, soporta tarjeta SD
Teclado	6 teclas	Alfanumérico
Protección al polvo y agua/peso	IP54/2kg	IP54/3kg

EL28 Incluye:

- Batería BT32
- Cargador FDJ6
- Capucha para la lluvia
- Cd con Software de transferencia
- Cable serial usb
- Manual de instrucciones
- 2 Llave allen y Punzón
- Estadal enrollable de 2 metros
- Certificado de calidad
- Estuche de transporte
- Tripie de aluminio
- Estadal rígido de 2 metros graduación centimetrica al frente y código de barras atrás, con niveleta y funda.

EL302A Incluye:

- Batería B30-400
- Cargador FDJ6
- Capucha para la lluvia
- Cd con Software de transferencia
- Cable serial usb
- Manual de instrucciones
- 2 punzones y 1 desarmador
- Paño
- Bolsa de silica
- Cubreobjetivo
- Memoria SD 4Gb
- Estuche de transporte
- Tripie de aluminio
- Estadal rígido de 2 metros graduación centimetrica al frente y código de barras atrás, con niveleta y funda.


FP Topografía, S.A. de C.V.

D.F. Cto. Plaza Guardiola No.81-1 • Col. Alfonso Ortiz Tirado • 09020 México, D.F. Tels. (55) 3616 4907, 3616 4908, 5600 6425
PUEBLA Av. 25 Oriente 1401 Local 16 • Col. Bella Vista • 72500 Puebla, PUE. Tels. (222) 573 6014, 573 6015, 573 7014
 ventas@fptopografia.com.mx • www.fptopografia.com.mx

