

NIVEL AUTOMÁTICO AL132

FOIF



**\$ 6,000.00
PESOS INC/IVA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECISION

- Desviación estándar 1 km ida/vuelta: 1.0 mm

ANTEOJO

- Imagen: Derecha
- Aumento óptico: 32x
- Diámetro del objetivo: 36 mm
- Distancia mínima de enfoque: 0.8 m
- Constante de multiplicación: 100
- Constante de adición: 0

COMPENSADOR

- Amplitud de oscilación: $\pm 15'$
- Precisión de estabilización: 0.5"

OTROS

- Sensibilidad del nivel esférico: 8' / 2mm
- Círculo horizontal: 360°
- Intervalo de división del círculo: 1°
- Resistente al agua y al polvo: IP55
- Peso neto: 1.5 kg
- Rango de temperatura (en operación): -30°C +50°C

Incluye:

- Punzón
- Llave allen
- Plomada
- Manual
- Estuche de transporte
- Tripie de aluminio
- Estadal de aluminio de 4 m. con funda.



FP Topografía, S.A. de C.V.

D.F. Cto. Plaza Guardiola No.81-1 • Col. Alfonso Ortiz Tirado • 09020 México, D.F. Tels. (55) 3616 4907, 3616 4908, 5600 6425
PUEBLA Av. 25 Oriente 1401 Local 16 • Col. Bella Vista • 72500 Puebla, PUE. Tels. (222) 573 6014, 573 6015, 573 7014
ventas@fptopografia.com.mx • www.fptopografia.com.mx

